

安全にお使いいただくために

- この説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
- 誤った使い方をされますと、故障やケガの原因となる場合があります。
- 分解、改造、修理に伴う事故などに関し、当社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。また、使用時の人身、物損事故に関しての補償は致しかねます。

ここに表示した注意事項は、状況によっては重大な結果に結びつくおそれがあります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

- ⚠ **警告** 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
- ⚠ **注意** 取扱いを誤った場合に、傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

⚠ 警告

- 本製品を乳児、幼児、小さなお子様など、本製品の取扱いの注意事項などについて理解できない人の手の届く場所に保管しないでください。

⚠ 注意

- フィルターのエッジ部分は、製品の特長を最大限に引き出すため、樹脂製ながら鋭利な状態になっています。素手で不用意に取り扱うと思わぬケガの原因となりますので、ご注意ください。

GoPro HERO FLIP オレンジフィルターコンボセット

同梱品

- フリップフレーム(コンボ)
- FLIP DIVEフィルター
- FLIP SHALLOWフィルター
- HERO5/6/7用アダプター(装着済)
- 保護レンズリムーバー
- 六角レンチM
- キャリングポーチ



株式会社フィッシュアイ

TEL 03-5996-5637 FAX 03-5996-7202 Email info@fisheye-jp.com




取付方法

ダイブハウジング for HERO8~11ブラック(60m防水)の場合
対応:HERO8~11 Black



- 1 フリップフレームから「HERO5/6/7用アダプター」を取り外します。



- 2 フリップフレーム固定用のネジを付属の六角レンチMで緩めます。
※ネジは完全に外さないでください。



- 3 ダイブハウジング for HERO8/9/10/11ブラックにフリップフレームをはめ込み、六角レンチMで固定用のネジを締め込みます。

- ⚠ フリップフレームを強く押し込みすぎるとフィルターとレンズ面が接触し、傷をつけるおそれがあります。フリップを閉じた状態で、フィルターの適切な位置を確認・調整してください。
- ⚠ フレームの継ぎ目に隙間が空いていても問題ありません。過度な力でネジを締め込むと、フレームやGoProレンズ枠を破損するおそれがあります。



- 4 フィルターの交換は、付属の六角レンチMを使用してフィルター固定ネジを着脱します。



NOTE

以下の状況においては、フィルター本来の特長である色再現ができなくなる場合があります。

- 水中ライトを併用しての撮影
- ※フローダイビング用のフリップFLUOフィルターを除く
- 画面に太陽を写し込むようなアオリ撮影

CAUTION

- 同時に2枚のフィルターを重ねて使用することはできません。
- フィルターを使用しない時は、指に手応えを感じるころまでしっかりフリップを開いてください。
- ご使用後は真水でよく洗い流してください。塩ガミが発生するとスムーズにフリップできなくなるおそれがあります。

GoPro HERO6 Black/HERO5 Blackの事前準備

ダイブハウジング for HERO5ブラックを装着する際には、あらかじめ本体より保護レンズを外しておきます。




- 1 保護レンズとGoPro本体の間に本製品付属の「保護レンズリムーバー」を差し込みます。
- 2 GoPro本体をしっかり持ち、リムーバーを反時計回りに回して保護レンズを外します。




ダイブハウジング for HERO5ブラック(60m防水)の場合
対応:HERO5~7 Black

- 1 フリップフレームから「HERO5/6/7用アダプター」を取り外します。



- 2 アダプターの2カ所のリブが右図の位置になるような向きで、ダイブハウジング for HERO5ブラックに装着します。



- 3 フリップフレーム固定用のネジを付属の六角レンチMで緩めます。
※ネジは完全に外さないでください。



- 4 アダプターを装着したダイブハウジング for HERO5ブラックにフリップフレームをはめ込み、六角レンチMで固定用のネジを締め込みます。

- ⚠ フリップフレームを強く押し込みすぎるとフィルターとレンズ面が接触し、傷をつけるおそれがあります。フリップを閉じた状態で、フィルターの適切な位置を確認・調整してください。
- ⚠ フレームの継ぎ目に隙間が空いていても問題ありません。過度な力でネジを締め込むと、フレームやGoProレンズ枠を破損するおそれがあります。



- 5 フィルターの交換は、付属の六角レンチMを使用してフィルター固定ネジを着脱します。

